

Ringgrabenkollektor Material Beschreibung



Set #344 (3x40x400)

Standardmäßig beinhaltet dieses Paket Rohr, Zubehör, Schweißmuffen und Soleverteiler. Es sind aber problemlos auch alternative Zusammenstellungen möglich. Hierzu bitte Kontakt mit shop@ringgrabenkollektor.at aufnehmen.

RGK Spezialrohr „GreenPipe“

- 6 Bündel a 200m
- 2x200m werden zu 1x400m **verschweißt** (und das 3x)
- Schweißmuffen inkludiert
(bitte um Info ob Elektro- oder Spiegelschweißmuffe)
- DA40x3.7mm
- Material PE100-RC
- grün, extrudiert, SDR11
- alle Lagen abgebunden (ca. alle 50m)
- UV Schutz
- Bunddurchmesser: ca. 180cm
- Gewicht pro Bund: ca. 87kg
- Transport erfolgt liegend auf 2x2m Paletten
(bei Selbstabholung lose, ohne Palette)



RGK Verlegezubehör Drei-Kreis-Kollektor

- 18m hochfester, zweischaliger Kabelschuttschlauch DN100 mit Einziehhilfe, Glatte Innenseite
 - jedes Ende des RGK Rohrs soll 3m vor der Hauseinführung durch den Kabuflex geschützt werden
 - Schutz vor Beschädigungen
 - Schutz vor Setzungen
 - Schutz vor thermischen Kurzschlüssen
 - Thermische Entkopplung vom Erdreich
- 300 Stk. Kabelbinder optimierte Ausführung
- 1 Stk. 250 m Rolle Warnband gelb „Achtung GreenPipe Ringgrabenkollektorrohr“
- 1 Stk. Markierungsspray Blau
- 1 Paar Klebebänder grau und rot 50mm breit, 10m lang

Ringgrabenkollektor Material Beschreibung




Set #344 (3x40x400)

Standardmäßig beinhaltet dieses Paket Rohr, Zubehör, Schweißmuffen und Soleverteiler. Es sind aber problemlos auch alternative Zusammenstellungen möglich. Hierzu bitte Kontakt mit shop@ringgrabenkollektor.at aufnehmen.

RGK Soleverteiler

- 1 Paar **3fach** Verteiler
- 1 Paar = 1 Stk. Sole Ein + 1 Stk. Sole Aus
- 6/4" IG Anschluss
- Vor- und Rücklaufsegment absperrrbar
- doppelwandig, ohne Halter
- Achsmaß 150mm
- inkl. Durchflussmesser (gelb, Anzeige bis max. 1050l/h)
- mit integrierter Abgangverschraubung für DA40mm Solerohre



Beispielfoto 2fach Verteiler

